

AER-TUNJESLV230

Limpiacircuitos lubricante de acción selectiva Propelente CO₂

Características:

Poderoso limpiacircuitos y lubricante de alta pureza. Limpia lubrica y protege en una sola operación, extendiendo la vida operativa de los elementos de contacto. De veloz evaporación, deja una delgada película protectora que asegura la conductividad eléctrica. Su baja tensión superficial permite un alto poder de penetración, aun en áreas de difícil acceso.

AERTUNESLV2 puede utilizarse en equipos en funcionamiento. No ataca plásticos ni elastómeros.

Modo de uso:

Agitar bien antes de usar. Vaporizar sobre la superficie a lubricar durante 1 o 2 segundos, desde una distancia de 10 a 15 cm. Utilice el tubo vaporizador, insertándolo en el orificio del pulsador, en caso de aplicaciones puntuales.

Recomendado para:

Conectores de computación
Llaves de contacto y motores
Potenciómetros de audio y video
Instrumental y mecanismos de precisión
Placas de equipos electrónicos
Jumpers, dip switches y zócalos de CIs
Llaves selectoras, botoneras, relés y borneras
Máquinas de expendio automático
Aparatos de oficina y hogar



Presentación:

En aerosoles de 440 cc/450 g y 230 cc/230 g

Precauciones:

No exponer al sol, ni a temperaturas superiores a 50°C.
Utilizar en lugares de buena ventilación.
No vaporizar sobre llama ni superficies muy calientes.
Mantener lejos del alcance de los niños.
No arrojar el envase al fuego, ni aún vacío.
No perforar ni rellenar.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR. NO INFLAMABLE.

Teléfonos de atención toxicológica:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247
Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648



propelente
seguro
para la capa
de ozono.

